

G PERFEKT KKS®

Système de levage et de transport
pour charges lourdes jusqu'à 200 t

Revendeur Agrée France :

SYSTÉMA
AWT

Vous rend la charge plus légère !
Solutions & Systèmes de Manutention, Levage appliqués à l'Industrie



e-mail : sales@systema-awt.com - Tel: +33 0-980804899

Web : www.systema-awt.com



L'original – dans la meilleure qualité. Depuis 1967.
Partout dans le monde.

www.gks-perfekt.com

Made in Germany !



Gamme de roulettes GKS



Gamme de roulettes GKS

Nos roulettes GKS-PERFEKT de haute qualité sont le résultat de nos propres développements, innovations et tests de longue durée. Nous testons la résistance des roulettes entre autres à la charge, l'usure et aux chocs.

Nos roulettes GKS-PERFEKT sont dotées d'un revêtement spécial en PA. Pour les utilisations spécifiques, nous livrons également des roulettes à base de PU ou d'acier. La structure optimisée de nos roulettes standard fabriquées dans un revêtement et avec un noyau spéciaux est la garantie d'une stabilité extrême, d'un poids réduit, de propriétés de roulement idéales et d'une longue durée de vie. Votre avantage : Les roulettes GKS-PERFEKT pour vos conditions d'utilisation spéciales et un respect optimal des sols (sous condition d'une surface de roulement propre). Roulettes spéciales sur demande.



Roulettes GKS ROBOT

Pour nos systèmes ROBOT, nous utilisons des roulettes spéciales développées avec un grand fabricant de roulettes de manière à ce que celles-ci répondent à des exigences spécifiques.

Les systèmes L-ROBOT et F-ROBOT sont dotés de ces roulettes.

Contenu

Appareils de levage hydrauliques

Pompes

Chariots de transport

Chariots pivotants

Système de transport ROBOT

Roulettes

Appareils spéciaux

Réparation



Gamme de roulettes GKS

GKS-ALPERFEKT® PREMIUM

Notre nouvelle roulette standard pour les chariots d'une hauteur de montage de 110 mm. Éprouvées lors de milliers d'utilisations, avec un noyau en aluminium à denture décalée en vue d'augmenter leur durée de vie, 4 roulements à billes, ainsi qu'un revêtement en polyamide spécial pour des utilisations universelles.

Caractéristiques techniques des roulettes GKS-ALPERFEKT® PREMIUM

	Noir	Blanc
N° d'article	10015	10018
Taille en mm	85 x 85	
Sols industriels lisses et plans	•	
Sols industriels souillés	•	
Sols industriels présentant de légers défauts	•	
Sols industriels fortement encrassés		
Sols délicats		

GKS-ALPERFEKT® PREMIUM G

Notre roulette standard blanche pour les chariots d'une hauteur de montage de 180 mm. Avec un noyau en acier et des roulements à billes, ainsi qu'un revêtement en polyamide spécial pour des utilisations universelles.

Caractéristiques techniques des roulettes GKS-ALPERFEKT® PREMIUM G

	Blanc
N° d'article	10022
Taille en mm	140 x 85
Sols industriels lisses et plans	•
Sols industriels souillés	•
Sols industriels présentant de légers défauts	•
Sols industriels fortement encrassés	
Sols délicats	





Gamme de roulettes GKS

GKS-ALPERFEKT® PUR

Notre roulette spéciale recommandée pour les sols délicats, avec noyau en acier et revêtement en polyuréthane.

Caractéristiques techniques des roulettes GKS-ALPERFEKT® PUR

Gris

	11769	12007
N° d'article	11769	12007
Taille en mm	85 x 85	140 x 85
Sols industriels lisses et plans		
Sols industriels souillés		
Sols industriels présentant de légers défauts		
Sols industriels fortement encrassés		
Sols délicats	•	

GKS-ALPERFEKT® STEEL

Notre roulette en acier recommandée pour l'extérieur (p. ex. sur l'asphalte) ou sur les sols intérieurs extrêmement encrassés.

Caractéristiques techniques des roulettes GKS-ALPERFEKT® STEEL

Argent

	10016	10258
N° d'article	10016	10258
Taille en mm	85 x 85	140 x 85
Sols industriels lisses et plans		
Sols industriels souillés		•
Sols industriels présentant de légers défauts		•
Sols industriels fortement encrassés		•
Sols délicats		



Appareils GKS-PERFEKT pour salles blanches





Appareils GKS-PERFEKT pour salles blanches

Cette gamme de produits a été nickelée pour répondre aux exigences des salles blanches (p. ex. pour la fabricant de puces, ainsi que dans les industries alimentaires, pharmaceutiques et chimiques).

Les chariots de transport des types F et L, ainsi que les chariots pivotants de type RL sont dotés de roulettes GKS-ALPERFEKT® PREMIUM présentant une usure réduite.

Leurs caractéristiques techniques correspondent à celles des appareils standard.



Contenu

Appareils de levage hydrauliques

Pompes

Chariots de transport

Chariots pivotants

Système de transport ROBOT

Roulettes

Appareils spéciaux

Réparation